

ERO-Laubschneider Profi Line Paket 2

- Luftansaugende Turbomesser aus Edelstahl mit Teflon Effekt
- Antrieb Obermesser über Hydraulikmotor
- Joystick - Komfortsteuerung mit klappbarem Halter für **FENDT Vario**
- Hydraulische Schnittbreitenverstellung
- Hydraulische Seitenverschiebung mittels Kettenverstellung, 80 cm je Seite
- Hydraulische Seitenneigung am Schneidbalken
- Zwei doppeltwirkende Hubrahmen 800 mm, mit innenliegenden Zylindern
- Grundplatte zur Aufnahme von zwei Hubrahmen mit jeweils separater hydraulischer Seitenneigung
- Abstellvorrichtung mit hydraulischer Höhenverstellung
- Schnittlänge 1,65 m
- Schnittbreite 45 cm - 60 cm
- Zeilenbreite: 1,40 m - 3,50 m
- Minimale Außenbreite: 1,50 m
- Erforderliche Steuergeräte:
 - 1x ew mit druckfreiem Rücklauf
- Ölbedarf: 25 l/min

29.800€ inkl. MwSt.

Binger Vorschneider

VSL 07 Paket 8

- 2x 6 Scherscheiben, Rahmen 2
- 35cm Schnittlänge
- **AOS 2.0 – Öffnungssystem** mit mechanischer Pfahlerkennung
- Fuß HD6 mit Anbau an **ERO**-Schlepperkonsole
- Hydraulische Querverschiebung
- Umschaltventil EDW 1-2 zur Bedienung von 2 dw-Funktionen
- Abstellrahmen VSL 07 mit AOS-System
- Taster Öffner VSL 07 mit Halter, Ausführung **Fendt**
- Erforderliche Steuergeräte: 2x dw an Kreuzschalthebel,
 - 1x ew mit druckfreiem Rücklauf
- Ölbedarf: 25 l/min

19.600€ inkl. MwSt.

Mulchgerät LMG 195 heavy duty mit Fadenmäher

- 1,40 – 1,90m Arbeitsbreite mit linearer Breitenverstellung
- Integrierte Anbaupunkte für verschiedene Unterstockgeräte
- Fadenmäher mit je 10 Einzelfadenkassetten
- Hydraulische klappbarer Anbausupport für Fadenmäher
- Drehzahlsensor über QR-Code ablesbar
- Schnellkuppler für Hydraulikleitungen und Drehzahlsensoren
- Massive, extrem abgesetzte Pendelklingen
- Schnitthöhe in 3 Stufen über das Fahrwerk einstellbar 5/7/9 cm
- Einstellbarer Grasauswurf: Beidseitig hin zum Unterstockbereich oder gleichmäßig verteilt hinter dem Mulchgerät
- Gewicht: 653 kg
- Abmessungen eingefahren: Breite 145 cm, Tiefe 155 cm
- 2x2 Pendelklingen
- Kardan-Drehmomentschutz
- Kardanwelle mit integriertem Freilauf
- benötigte Anschlüsse: 4x dw, 1x druckloser Rücklauf

19.500€ inkl. MwSt.

Nachläufersprühgerät NT 456/15-1064 Vorführmaschine

- Tankvolumen 1.500 L
- Einspülvorrichtung im Einspülsieb
- Spülbehälter, Handwaschbehälter, Fassinnenreinigung
- AR Kolben-Membranpumpe 100 L / 50 bar
- Doppelturbine 456 mit 6 verstellbaren Luftausgängen
- Weitwinkelgelenkwelle 80° mit Teflon-Innenrohr
- Gelenkdeichsel Kat 2 mit Pendelausschlag
- Abstellstützrad Ø 200 mm lenkbar aus Nylon
- Tropfstopp Einzeldüsen ATR gelb
- Terra-Bereifung 26x12.00-12
- Außenbreite mit o.g. Bereifung: 1,35 m
- LED Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Großer Behälterschutz
- INOVEL

Halb/Vollautomatisch + Dokumentation

Funktion: Autom. Teilbreitenschaltung, Druckanzeige, Düsenüberwachung, errechnete Füllstandsanzeige, Geschwindigkeitsabhängige Ausbringmengenregulierung, verschiedene Düsenprogramme, Datenaustausch zur Dokumentation

!Handy//Tablet sowie Halterung sind nicht im Lieferumfang!

Controlleinheit CleverSpray Pro, Kabelbaum für bis 4 Teilbreiten,

Druck- und Geschwindigkeitssensoren

Sonar-Sensoren für automatische Teilbreitenschaltung

Flowsensor 0,1-50 für Düsenüberwachung

Basis-App / Spraytools (Bedienung und Dokumentation) Android

Neupreis 26.600€ inkl. MwSt.

Abzüglich Vorführerrabatt 23.940€ inkl. MwSt.