

# Nachläufersprühgerät NT 456/15-1064 Vorführmaschine

- Tankvolumen 1.500 L
- Einspülvorrichtung im Einspülsieb
- Spülbehälter, Handwaschbehälter, Fassinnenreinigung
- AR Kolben-Membranpumpe 100 L / 50 bar
- Doppelturbine 456 mit 6 verstellbaren Luftausgängen
- Weitwinkelgelenkwelle 80° mit Teflon-Innenrohr
- Gelenkdeichsel Kat 2 mit Pendelausschlag
- Abstellstützrad Ø 200 mm lenkbar aus Nylon
- Tropfstopp Einzeldüsen ATR gelb
- Terra-Bereifung 26x12.00-12
- Außenbreite mit o.g. Bereifung: 1,35 m
- LED Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Großer Behälterschutz
- INOVEL

Halb/Vollautomatisch + Dokumentation

Funktion: Autom. Teilbreitenschaltung, Druckanzeige, Düsenüberwachung, errechnete Füllstandsanzeige, Geschwindigkeitsabhängige Ausbringmengenregulierung, verschiedene Düsenprogramme, Datenaustausch zur Dokumentation

!Handy//Tablet sowie Halterung sind nicht im Lieferumfang!

Controlleinheit CleverSpray Pro, Kabelbaum für bis 4 Teilbreiten,

Druck- und Geschwindigkeitssensoren

Sonar-Sensoren für automatische Teilbreitenschaltung

Flowsensor 0,1-50 für Düsenüberwachung

Basis-App / Spraytools (Bedienung und Dokumentation) Android

**Neupreis 26.600€ inkl. MwSt.**

**Abzüglich Vorführerrabatt 23.940€ inkl. MwSt.**